




GFE PRESS-RELEASE

CHAMELEON network

Manuais e fichas técnicas dos produtos disponíveis em globalfire.pt

- **INT-422-P2P-D/S** - RS422 Interfaces
- **INT-FO-P2P-D/S** - Fiber Optic Interfaces
- **INT-MIX-FO/RS422-P2P** - Mixed RS422 and Fiber Optic Interfaces



REL-MOD (NOVO)

É um relé de baixa potência para interligar com sistemas de terceiros.

A principal aplicação é converter a saída convencional do painel acústico em relé de contato seco de sinal.

VOX PA updated with a Class D Amplifier (NOVA VERSÃO)

Módulo foi atualizado e agora está disponível em caixa Dual Gang Box. Conta com um moderno circuito amplificador de Classe D de alta eficiência, capaz de fornecer 24W rms a um alto-falante de 8 ohms, totalmente monitorizado e protegido contra falhas com proteção contra curto-circuito, proteção térmica, bem como subtensão e proteção CC. As falhas são relatadas ao painel endereçável, como um dispositivo normal.



Por favor contacte as **Vendas** para mais detalhes.



AEROSOL TRIGGER ADAPTER (NOVO)

Agora disponível o GFE AEROSOL TRIGGER. Este é um conversor de saída convencional de sirene (28V) para baixa tensão e alta corrente (3V a 2 Amp) construído em formato de caixa de módulo.

Geralmente aplicado a uma saída de extinção nos nossos painéis ORION EX para acionar diretamente o ativador de aerossol de baixa tensão.

Por favor contacte as **Vendas** para mais detalhes.



DUAL GANG / DIN RAIL mount option (NOVO)

Disponível opção DIN RAIL MODULE para fixar caixas dual gang.

Por favor contacte as **Vendas** para mais detalhes.

GLOBAL FIRE EQUIPMENT S.A.

Sítio dos Barrabés, Armazém Nave Y, Caixa Postal 908-Z, 8150-016 São Brás de Alportel - PORTUGAL
Tel: +351 289 896 560 • Sales: sales@globalfire.pt • Technical Support: techs@globalfire.pt • www.globalfire.pt